



MAGTRON

Магнитные Сверлильные Станки Специального назначения

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mnf@nt-rt.ru || www.magtron.nt-rt.ru

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ХАРАЕКИТЕРИСТИКИ
МВНМ 35	Сверлильный станок с возможностью регулировки высоты крепления привода на стойке. Расположение привода в нижней позиции оптимально для работы с корончатыми сверлами. Положение привода в верхнем положении дает преимущество при сверлении спиральными сверлами, так увеличивает расстояние хода шпинделя при дополнительном использовании сверлильного патрона.	- Макс. ø фрезы 35 мм - Макс. ø сверла 13 мм - Макс. ø зенкера 40 мм - Рабочий ход 150 мм - Держатель 19 мм - Мощность 1050 Вт - Частота вращения: 450 об/мин - Сила магнита 13 000 Н - Масса 11,6 кг - Система подачи СОЖ
МВСЕ 100	Модификация сверлильно-фрезерной машины МВЕ 100 оснащенная электромагнитным основанием с поворотным механизмом, который дает возможность поворота основания до 50° относительно вертикальной оси в обе стороны и до 22 мм по длине.	- Макс. ø фрезы 100 мм - Макс. ø сверла 32 мм - Макс. ø зенкера 100 мм - Рабочий ход 280 мм - Держатель 19 мм - Мощность 1800 Вт - Частота вращения: 50-130/160-450 об/мин - Сила магнита 26 000 Н - Масса 26 кг - Система подачи СОЖ
МВСЕ 100 FR	Высокопроизводительный сверлильный станок оснащен поворотных магнитным основанием для более точной юстировки (поворот 50°относительно вертикальной оси в обе стороны и до 22 мм по длине), реверсивным приводом и 4-х скоростным редуктором с возможностью отверстий Ø до 130 мм!	- Макс. ø фрезы 130 мм - Макс. ø сверла 32 мм - Макс. ø зенкера 100 мм - Рабочий ход 280 мм - Держатель 19 мм - Мощность 1700 Вт - Частота вращения: 110/175/245/385 об/мин - Сила магнита 26 000 Н - Масса 26 кг - Система подачи СОЖ - Нарезание резьб до ø 5-30 мм
UA 5000	Сверлильная машина специально разработана для сверления корончатыми сверлами из быстрорежущей стали с полной автоматической подачей. Плавный старт, защита от перегрузок, автоматический контроль усилия подачи, ограничитель глубины сверления и автостоп.	- Макс. ø сверла 50 мм - Макс. ø зенкера 100 мм - Рабочий ход 80 мм - Держатель 19 мм - Мощность 1150 Вт - Частота вращения: 350-650 об/мин - Сила магнита 7 056 Н - Масса 21 кг - Система подачи СОЖ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ХАРАЕКИТЕРИСТИКИ
AIRBOR	Сверлильный станок с мощным пневматическим приводом и основанием на постоянном магните. Конструкция сверлильного станка обеспечивает безопасную работу во взрывоопасных местах (со скоплением газа, пыли), в среде с повышенной влажностью.	- Макс. ø фрезы 50 мм - Расход воздуха 630 л/мин - Подача воздуха 6,3 бар - Рабочий ход 170 мм - Держатель 19 мм - Мощность 770 Вт - Частота вращения: 400 об/мин - Сила магнита 6 375 Н - Масса 13 кг - Система подачи СОЖ
HUDROBOR	Сверлильная машина с магнитным основанием оснащенная мощным гидравлическим двигателем и постоянным магнитом для работы под водой или в среде с повышенной влажностью.	- Макс. ø фрезы 160 мм - Расход жидкости 10-50 л/мин - Рабочий ход 160 мм - Держатель 19 мм - Мощность 1800 Вт - Частота вращения: 50-500 об/мин - Сила магнита 5 400 Н - Масса 23 кг - Система подачи СОЖ

Архангельск [8182]63-90-72	Калининград [4012]72-03-81	Новосибирск [383]227-86-73	Сочи [862]225-72-31
Астана +7[7172]727-132	Калуга [4842]92-23-67	Омск [3812]21-46-40	Ставрополь [8652]20-65-13
Астрахань [8512]99-46-04	Кемерово [3842]65-04-62	Орел [4862]44-53-42	Сургут [3462]77-98-35
Барнаул [3852]73-04-60	Киров [8332]68-02-04	Оренбург [3532]37-68-04	Тверь [4822]63-31-35
Белгород [4722]40-23-64	Краснодар [861]203-40-90	Пенза [8412]22-31-16	Томск [3822]98-41-53
Брянск [4832]59-03-52	Красноярск [391]204-63-61	Пермь [342]205-81-47	Тула [4872]74-02-29
Владивосток [423]249-28-31	Курск [4712]77-13-04	Ростов-на-Дону [863]308-18-15	Тюмень [3452]66-21-18
Волгоград [844]278-03-48	Липецк [4742]52-20-81	Рязань [4912]46-61-64	Ульяновск [8422]24-23-59
Вологда [8172]26-41-59	Магнитогорск [3519]55-03-13	Самара [846]206-03-16	Уфа [347]22948 -12
Воронеж [473]204-51-73	Москва [495]268-04-70	Санкт-Петербург [812]309-46-40	Хабаровск [4212]92-98-04
Екатеринбург [343]384-55-89	Мурманск [8152]59-64-93	Саратов [845]249-38-78	Челябинск [351]202-03-61
Иваново [4932]77-34-06	Набережные Челны [8552]20-53-41	Севастополь [8692]22-31-93	Череповец [8202]49-02-64
Ижевск [3412]26-03-58	Нижний Новгород [831]429-08-12	Симферополь [3652]67-13-56	Ярославль [4852]69-52-93
Казань [843]206-01-48	Новокузнецк [3843]20-46-81	Смоленск [4812]29-41-54	